




古藤新材料科技（苏州）有限公司

GT20100 PET-AB双面胶

产品结构/Product Structure



黄色隔离纸

中粘丙烯酸树脂——A面

PET聚酯薄膜

高性能丙烯酸树脂——B面

白色隔离纸

产品规格物性/Physical Properties

有效宽幅	根据客户实际情况而定	
检验项目	规格值	试验方法/仪器
颜色	透明	/
胶带总厚 (Total thickness)	100±5 μm	ASTM D 3652
基材厚度 (Carrier Thickness)	60 μm	
涂布厚度 (Coating Thickness)	20/20 μm	
粘着力 (gf/inch)	A面600	ASTM D 3330
	B面>1800	
保持力 (H)	B面>24	FINAT 8

注：测试温度：23±2℃，测试相对湿度：（50±5）%RH。

产品特点/Product features

GT20100是一款PET双面胶带，一面中粘不残胶，一面是高粘丙烯酸胶，高粘丙烯酸胶具有很强的粘着力及耐温耐热性，适用于金属、塑料板材、玻璃等材料的粘结和固定及制程工艺中零部件的转贴，优异的模切加工性。

【注意事项】

1. 本技术资料记载之数据值谨作参考，不做产品的规格保证，使用于特殊场合时，请事先测试确认。
2. 最佳储存条件及使用温度：温度 15-28℃、湿度 40%-70%RH。质量保证期：生产日期后六个月内。长期在日光直射，高温（40℃以上），高湿（70%RH以上），低温（0℃以下）等条件下不作六个月保证。